

contaplast Rohrmanschette



Mit contaplast Rohrmanschetten aus EPDM können Rohrleitungen druckwasserdicht durch Betonwände, Bodenplatten und Schächte geführt, bzw. in diese eingebunden werden. Eine einwandfreie Dichtwirkung der Rohrmanschette kann mit allen gängigen Rohrwerkstoffen erreicht werden, sofern die Rohroberfläche im Auflagebereich der Rohrmanschette sauber, glatt und porenfrei ist. Gegebenenfalls ist die Rohroberfläche zu glätten.

Das System ist auf die handelsüblichen Außendurchmesser von Kunststoffrohren ausgelegt. Der eingesetzte Werkstoff EPDM ist chemisch beständig gegenüber einer Vielzahl von Säuren und Laugen. Des weiteren besitzt er eine hervorragende Beständigkeit bei Witterungseinwirkungen oder Beanspruchung mit Ozon. Gegenüber Ölen und Fetten besteht eine mäßige Beständigkeit. Nicht beständig ist EPDM gegenüber Benzin. Bei diesem Anwendungsfall kann die Rohrmanschette aus NBR eingesetzt werden.

- schnelle und einfache Montage
- für alle Rohrwerkstoffe geeignet
- geprüft auf 5 bar
- Radondicht



Artikel	d Rohr	Di in mm	Bereich
CP Rohrmanschette Set d 32	32	29	32-36
CP Rohrmanschette Set d 40	40	38	40-44
CP Rohrmanschette Set d 50	50	48	50-55
CP Rohrmanschette Set d 63	63	60	63-69
CP Rohrmanschette Set d 75	75	71	75-82
CP Rohrmanschette Set d 90	90	84	90-97
CP Rohrmanschette Set d 110	110	105	110-121
CP Rohrmanschette Set d 125	125	120	125-140
CP Rohrmanschette Set d 160	160	154	160-170
CP Rohrmanschette Set d 180	180	173	180-190
CP Rohrmanschette Set d 200	200	195	200-210
CP Rohrmanschette Set d 225	225	215	225-240
CP Rohrmanschette Set d 250	250	245	250-260
CP Rohrmanschette Set d 280	280	275	280-290
CP Rohrmanschette Set d 315	315	310	315-330
CP Rohrmanschette Set d 355	355	310	355-399
CP Rohrmanschette Set d 400	400	353	400-449
CP Rohrmanschette Set d 500	500	448	500-559

Ausführung

Abdichtung bis 5 bar beinhaltet 1 Rohrmanschette und 2 passende Edelstahl-Spannbänder

